



40% Trass.

## Het origineel!

Cement wordt pas echt trasscement als er 40% Rijnlandse tubagTrass in zit. De tubagTrass maakt de specie smeugig en beschermt tegen uitbloeiingen. Een absolute must als u natuursteen gaat leggen of metselen. Ervaar nu zelf de fenomenale eigenschappen van dit natuurlijke bouw materiaal.

[www.tubag.nl](http://www.tubag.nl)



# Voor iedere toepassing het juiste product

## Trascement original 40 L



TZ-o

### Toepassing:

Voor het aanmaken van goed verwerkbaar mortel, voor binnen en buiten, die tevens goed bestand is tegen milieu-invloeden. Voor het metselen van zichtmetselwerk en het leggen van kwetsbare natuursteen en keramische tegels. Door het hoge gehalte van ca. 40% eersteklas Rijnlandse tubag Trass wordt het risico op uitbloeiingen kleiner.

### Normalisatie:

CEM IV/B (P) 32,5 N conform DIN EN 197 Gecontroleerd door de Verein Deutscher Zementwerke e.V. (VDZ)

### Verpakking:

25 kg zak

### Uitlevering:

25 kg geeft ca. 25 l

## Trascement rapid



TZ-r

Voor productie van zachte, goed verwerkbaar en resistente beton en mortel voor bouwterreinen, buiten en binnen, b.v. B 25, B 35, gevelwerk en bedspecie. In het bijzonder voor plaatsing van gevoelige natuursteenbekledingen en keramische vloerbedekkingen resp. platen / tegels, omdat met dit product het risico van uitslag beperkt wordt.

Trascement uit portlandcement CEM 52,5 R conform DIN-EN-197 en tras volgens DIN 51043.

25 kg zak

25 kg geeft ca. 25 l

## Trascement speciaal



TZ-s

Voor het aanmaken van een smeuijg, goed te verwerken en resistente mortel voor binnen en buiten. Biedt de hoogst mogelijke bescherming tegen verkleuringen en kalkuitbloeiingen bij hoogwaardige natuursteen (bijv. Carara, Jura e.a.) Bijzonder geschikt voor het leggen van uiterst kwetsbare natuursteen die gevoelig zijn voor verkleuringen alsmede voor keramischetegels. Trasgehalte ca. 50%.

Speciaal cement van Rijnlandse tras conform DIN 51043, cement CEM I 52,5 R conform DIN EN 197 en bijzondere additieven

25 kg zak

25 kg geeft ca. 25 l

## Traskalk HL 5



TK

Voor productie van zachte, goed verwerkbaar, resistente, stabiele, slagregenbestendige en waterdampspredende morteltypen voor binnen en buiten: b.v. mortel voor muren, voegen, gevel- en pleiselwerk, als pleisterwerk voor binnen en buiten. Ter beperking van het risico van kalkuitslag. Ter stabilisering en versterking van zware grond, voor funderingslagen en ondergrondse oppervlakken en ter versterking van opvulgrond, aanaardingen

Hydraulische kalk HL 5 conform DIN EN 459

25 kg zak

25 kg geeft ca. 29 l

## Trasmehl



TM

Latent-hydraulisch poeder; bevordert de stevigheid in combinatie met kalk of cement.

Trasmeel conform DIN 51043

25 kg zak

25 kg geeft ca. 29 l

Wij geven u graag advies:

tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG

Postfach 1180 · D-56638 Kruft

Tel. +49 (0) 26 52/8 13 50

Fax +49 (0) 26 52/8 13 33

info@tubag.de · www.tubag.nl

tubag

